

Технологии, проекты, оборудование для бизнеса на донных продуктивных илах и сапропеле

ДОЗАТОР ОБОРУДОВАНИЯ ФАСОВКИ ГУСТОГО САПРОПЕЛЯ



Назначение. Дозатор предназначен для объемного дозированного розлива однородных густых удобрений и лечебных грязей из сапропеля, продуктов различной вязкости пищевого, косметического и технического назначения.

Технические характеристики

Объем цилиндра, мл	250	500	1000
Производительность, доз/час	600 – 1080		
Размер дозы, мл	50-250	100-500	100-1000
Погрешность дозы %, не более	1		
Напряжение питания, В/Гц	АС 220/50 или 110/60		
Потребляемая мощность, Вт	20		
Давление воздуха, МПа	0,4 – 0,6		
Габариты, мм	77×25×78	88×25×77	101×25×77
Масса, кг	25,5	27	32

Описание

Дозатор имеет пневматический привод и изготавливается с дозирующими цилиндрами трех типоразмеров – объемом 250, 500 и 1000 мл. Дозатор позволяет осуществлять плавную регулировку величины дозы в пределах объема дозирующего цилиндра.

Продукт поступает в цилиндр из бункера за счет всасывания. Тара (стаканчики, бутылки, банки) подается на позицию наполнения и убирается вручную. Обслуживает установку один оператор.